




Versioni custom su richiesta. Raggio minimo: 350 mm

Custom versions available on request.
Minimum radius: 350 mm

Informazioni / Information



Certificazioni / Certifications



CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

9500-R035E-90/B-ST1-E

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

BINARIO CURVO ELETTRIFICATO PER MONTAGGIO A PLAFONE/PARETE/SOSPENSIONE CON CHIAVE ESTERNA
CURVED ELECTRIFIED TRACK FOR CEILING/WALL/SUSPENDED MOUNTING WITH EXTERNAL KEY

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

Corrente e tensione nominale: 15A/60V dc
Rated current and voltage:

Specifiche: 2 circuiti: 2x +/- 15A/0-60Vdc o 1 circuito + Data Bus: +/- 15A/0-60Vdc + D+/D-
Specifications: 2 circuits: 2x +/- 15A/0-60V dc or 1 circuit + Data Bus: +/- 10A/0-60V + D+/D-

CARATTERISTICHE / FEATURES

Materiali: Estruso esterno in alluminio; Estruso isolante in PVC; Conduttori in rame
Materials: External extruded body in aluminium; Insulated extruded body in PVC; Copper conductors

Raggio: 350 mm
Radius:

Colori disponibili: Nero RAL 9005 goffrato
Available colours: Black RAL 9005 embossed

Fissaggio: A superficie; A sospensione
Fastening: Surface; Suspended

Peso: 1542,5 g
Peso:

Carico: 25 Kg/m (vedi istruzioni di montaggio)
Carico: 25 kg/m (see assembly instructions)

ACCESSORI / ACCESSORIES



9504/ST1-... 9504/ST1-...-F

Note / Notes

Binari per utilizzo in versione sia polarizzata che non polarizzata

Track for both polarized and non polarized versions